



## BETONÁRNA ZNOJMO – CENÍK 2021

ul. Uhelná (při areálu TOS Znojmo), 669 02 Znojmo

Objednávky betonu – dispečink: 725 782 776, znojmo@transbeton.cz • Obchodní a provozní manažer: 725 571 370

**BETONY s pevností po 28 dnech s Dmax 22 mm v konzistenci S3 dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404**

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí (SVP)																cena v Kč/m <sup>3</sup>
	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XA1	XA2	XA3	XF1	XF2	XF3	XF4	XM1	
C 8/10	•																1 710
C -/12,5	•																1 730
C 12/15	•																1 840
C 16/20	•	•															1 990
C 20/25	•	•															2 070
C 20/25	•	•	•														2 100
C 25/30	•	•	•						•								2 170
C 25/30	•	•	•	•		•	•		•								2 200
C 25/30	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•					2 220
C 25/30	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	2 560
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•								2 310
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•	•							2 320
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	2 340
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 630
C 35/45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	2 510
C 35/45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 770
C 40/50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	2 630
C 40/50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 910
C 45/55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	2 750
C 45/55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 060

Pozn.: • konkrétní stupeň vlivu prostředí • automaticky splňuje stupeň vlivu prostředí  
Ceny betonových směsí (dále jen BS) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami BS v konzistenci S3.

CEMENTOVÉ POTĚRY dle PN TRANSBETON 732400-P206 s Dmax 4 mm v konzistenci S3	
pevnostní třída betonu	cena v Kč/m <sup>3</sup>
CP 10	1 610
CP 12,5	1 680
CP 15	1 740
CP 20	1 950
CP 25	2 100
CP 30	2 200

Pozn.: Ceny cementových potěrů (CP) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami CP v konzistenci S3.

BETONY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (konzistence S3, Dmax 22 mm, bez popílku) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 16/20 X0, XC1	2 060
C 20/25 X0, XC2	2 160
C 25/30 X0, XC2	2 230
C 30/37 X0, XC3, XA1	2 370
příplatek za ocelová vlákna (TYP DE 50/1,0 N)	
20 kg/m <sup>3</sup>	600
25 kg/m <sup>3</sup>	750
30 kg/m <sup>3</sup>	900

LITÉ PODLAHOVÉ BETONY LPP (cementový potěr s Dmax 8 mm) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404		
označení	pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
LPP 20	C 16/20	4 020
LPP 25	C 20/25	4 220
LPP 30	C 25/30	4 430

SAMOZHUTNITELNÝ BETON (konzistence SF2, Dmax 16 mm, SVP X0-XF1) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 25/30 SCC	2 440
C 30/37 SCC	2 560
C 35/45 SCC	2 770

SAMOROZLÉVACÍ BETON (konzistence SF2, Dmax 16 mm, SVP X0-XF1 dle pev. třídy) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 16/20	2 210
C 20/25	2 290
C 25/30	2 390

SPECIÁLNÍ PRODUKTY			
označení		cena v Kč/m <sup>3</sup>	dle normy
CM	cementové mléko	1 940	PN 73 2400-P206
CPR	cementová prolívka	1 990	PN 73 2400-P206
CPS	cementopopílkové suspenze Dmax 4 mm	CPS I	1 520
		CPS II	1 420
		CPS III	1 330
KAPS	cementopopílková suspenze pro prolívku kameniva 32/63 mm	1 670	ČSN 73 6127-4
SC-typ 4-0/22-C 8/10	kamenivo stmelené cementem (KSC I)	1 490	ČSN EN 14227-1
SC-typ 4-0/22-C 5/6	kamenivo stmelené cementem (KSC II)	1 460	ČSN EN 14227-1
MCB	mezerovitý beton	1 540	ČSN 73 6124-2
C 3/4 (SC I)	stabilizace cementem	1 450	ČSN EN 14227-1
C 1,5/2 (SC II)	stabilizace cementem	1 410	ČSN EN 14227-1
C 0,8/1 (SC III)	stabilizace cementem	1 280	ČSN EN 14227-1
ŠCM	šterk zpevněný cementovou maltou	1 440	ČSN 736127-1
CB	cementobetonové kryty C 30/37 XF4 S1, S2 Dmax 22 mm	CB I	3 040
		CB II	2 980
		CB III	2 940
CURB-KING	beton pro žlab dopravních staveb C 30/37 XF4 S1, S2 Dmax 22 mm	3 210	ČSN EN 206+A1; ČSN EN 13877-1
Nekonstrukční betony pro dopravní stavby	MC 25 XF3 Dmax 4	2 510	splňující požadavky TKP 18 MD Tab.18-2N
	C 16/20n XF1 Dmax 8	2 350	
	C 20/25n XF3 Dmax 8	2 470	
	C 25/30n XF3 Dmax 8	2 560	

SPECIÁLNÍ BETONY NA VYŽÁDÁNÍ	
<p><b>Lehký LiaporBeton (LC 30/33 D 1,6 XC2 a nižší pev. třídy)</b> Lehký beton z keramického kameniva Liapor s nízkými objemovými hmotnostmi a vysokými pevnostmi, vhodný pro stavby s požadavky nízkého zatížení statických konstrukcí.</p>	<p><b>Mezerovitý drenážní beton</b> Pojezdový a pochozí mezerovitý beton určený k drenáži povrchových srážkových vod a jejich lokálnímu vsakování, příp. akumulaci v retenčních nádržích.</p>
<p><b>Architektonický barevný beton</b> Konstrukční beton probarvený inertní barvou dle zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch a vozovek.</p>	<p><b>Vymývaný beton</b> Konstrukční beton s vymývaným povrchem, příp. doplněný o barvu dle zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch.</p>

LABORATORNÍ ZKOUŠKY / TECHNOLOG
Zkoušky betonů dle kontrolního zkušebního plánu (KZP) nejsou vázány na konkrétní stavbu a zákazníka. Zákazníkovi budou k dispozici po uhrazení splatných závazků. V případě požadavku na kontrolní zkoušky konkrétního betonu té které stavby zákazníka, příp. požadavku na přítomnost technologa na stavbě, jsou tyto předmětem samostatného ceníku (viz www.transbeton.cz).

### CENY ZA PŘEPRAVU BETONU

pásmo	vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět	sazba Kč/m <sup>3</sup>	poznámka
1	do 4 km	140	Cena za přepravu betonu zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut, mytí autodomývače, jízdu zpět a je uvedena bez DPH. <b>Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství, ne však méně než minimální vytížení 4 m<sup>3</sup> u vozidel s objemem &lt; 7 m<sup>3</sup>, u vozidel s objemem ≥ 7 m<sup>3</sup> je účtováno minimální vytížení 6 m<sup>3</sup>.</b>  Při vykládce v čase 31–75 minut je účtováno <b>180 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 76–135 minut je účtováno <b>500 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 136 minut je účtováno <b>950 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.  Na přání zákazníka je možné dodat k autodomývači přídatnou rouru (koryto) délky 3 m v ceně <b>30 Kč/m<sup>3</sup></b> .
2	nad 4 do 8 km	160	
3	nad 8 do 12 km	190	
4	nad 12 do 16 km	220	
5	nad 16 do 20 km	255	
6	nad 20 do 24 km	285	
7	nad 24 do 28 km	320	
8	nad 28 do 32 km	365	
9	nad 32 do 36 km	400	
10	nad 36 do 40 km	445	
	za každých dalších 5 km	+ 30	
	příplatek za vyžádání vozidla 6 × 6	+ 70	

### ČERPÁNÍ BETONU

čerpadlo		31 m	36 m	39 m	43 m	47 m	PUMI	pístové
		halové						
<b>VÝKON čerpadel</b>								
pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu s účtováním každé započaté ¼ hodiny	Kč/hod.	2 400	2 500	2 550	2 800	3 000	2 400	1 400
sazba za přečerpány m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0	10	20	40	50	0	30
<b>JÍZDA A PŘISTAVENÍ čerpadel</b>								
přistavení na betonárnu	Kč			1 500			1 500	490
jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km			49			0*	17
<b>PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí</b>								
přídavné potrubí	Kč/bm/den				110			
přídavné gumové hadice	Kč/bm/den				130			
přídavné gumové hadice nad 60 bm	Kč/bm/den							80
přídavné zpomalovací koleno	Kč/den				130			
rozjezd čerpadla	Kč				600			300
čerpání drátkobetonu	Kč/m <sup>3</sup>				30			30
práce od 18 do 6 hodin, v sobotu/neděli/svátek	Kč/15 min.				90			50
samostatná doprava potrubí a hadic	Kč/km				25			
pozdní zrušení objednávky*	Kč				5 000			1 500
marný výjezd čerpadla	Kč				<b>5 000 + 49 Kč/km + související náklady</b>			3 500
mytí čerpadla a povinná údržba	Kč				<b>k ceně za použití čerpadla bude účtováno 30 min. z hodinové sazby konkrétního čerpadla</b>			590
likvidace zbytkového betonu z čerpadla v betonárně	Kč				1 000			500
montáž, demontáž a manipulace s potrubím na staveništi bez výpomoci	Kč							1 000

\* V ceně přepravy betonu.

\*\* Za pozdní zrušení objednávky se považuje zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce, nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí. Zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce lze provést pouze telefonicky nebo potvrzenou SMS na telefonním čísle dispečinku.

### SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

	cena
zimní opatření (automaticky od 15. 11. do 15. 3.) pro betonáže při teplotách ≥ 0 °C	150 Kč/m <sup>3</sup>
urychlený nárůst pevnosti pro betonáže při teplotách od 0 °C do -5 °C	100 Kč/m <sup>3</sup>
zpomalený průběh nárůstu pevnosti (přidání zpomalující přísady)	150 Kč/m <sup>3</sup>
CEM I 42,5 R (PC) bez příměsí	100 Kč/m <sup>3</sup>
konzistence S4	50 Kč/m <sup>3</sup>
konzistence S5	90 Kč/m <sup>3</sup>
Dmax 8 mm	130 Kč/m <sup>3</sup>
Dmax 16 mm	50 Kč/m <sup>3</sup>
přidání přísady na stavbě	100 Kč/m <sup>3</sup>
pohledový beton; garantovaný modul pružnosti Ecm	150 Kč/m <sup>3</sup>
práce v sobotu; práce od 18 do 22 hodin (pozdější prac. doba/dodávky dle ustanovení přísl. kupní smlouvy)	90 Kč/m <sup>3</sup>
práce v neděli a ve svátek; dodávky v množství menším než min. smluvní odběr v sobotu/neděli/svátek	150 Kč/m <sup>3</sup>
zalévání ztraceného bednění – příplatek za každou započatou ½ hodinu	600 Kč/30 min.
likvidace zákazníkem vrácených (např. nadbytečných) betonů; zašpinění mixu/čerpadla vinou stavby	2 000 Kč/vozidlo
marný výjezd mixu na stavbu; vyprošťování mixu/čerpadla vinou nebezpečných ploch stavby	2 500 Kč/vozidlo
opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny po ukončení pracovní směny pro urgentní potřebu stavby	3 000 Kč/vozidlo
složení/naložení drátků obsluhou betonárny	1 000 Kč (paušál)
nedodržení minimálního smluvního odběru v sobotu/neděli/svátek	7 000 Kč (paušál)
zrušení odběru betonu kupujícím méně než 3 hodiny před realizací výroby betonu prodávajícím	7 000 Kč (paušál)
zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 3 hodiny	7 000 Kč (paušál)
vykládka betonu z autodomývače s pásovým dopravníkem (16 m)	550 Kč/15 min.
prodej těžného a drceného kameniva (dle dispozic betonárny) 0/4, 4/8, 8/16, 11/22	600 Kč/m <sup>3</sup>

Požadavky na použití síranovzdorného cementu pro prostředí XA2–XA3, dodávky pohledových betonů nebo betonů s moduly pružnosti dle ČSN EN 1992-1-1, Tab. 3.1 je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technologem prodávajícím. V případě požadavku betonáže při teplotách nižších než -5 °C je taktéž nutná konzultace s technologem.

## BETONÁRNA ZNOJMO

Po–Pá 6<sup>30</sup>–15<sup>00</sup> hod.

Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků),  
podmínkou pro provoz v sobotu/neděli/svátek min. odběr betonů 30 m<sup>3</sup>/den.

objednávky betonu a čerpadel

vedení provozovny, poptávky

technolog a manažer jakosti

mobil: 725 782 776  
e-mail: znojmo@transbeton.cz

Karel Pavlíček  
obchodní a provozní manažer  
mobil: 725 571 370  
e-mail: znojmo@transbeton.cz

Ing. Ondřej Krčmář  
mobil: 721 045 622  
e-mail: krcmar@transbeton.cz

## MAPA PROVOZOVEN



- betonárny TRANSBETON s.r.o.
- pískovny a skládky ZEPIKO spol. s r.o. (sesterská společnost ve skupině ZEPIKO GROUP)

## KONTAKTY NA BETONÁRNÝ

betonárna	objednávky betonu – dispečink	e-mail
Brno	724 285 453	brno@transbeton.cz
Hustopeče	724 272 807	hustopece@transbeton.cz
Mikulov	606 229 209	mikulov@transbeton.cz
Znojmo	725 782 776	znojmo@transbeton.cz
Křížanovice u Bučovic	731 627 966	krizanovice@transbeton.cz
Skalice nad Svitavou	727 983 546	skalice@transbeton.cz
Vyškov	607 202 842	vyskov@transbeton.cz
Přerov	737 266 432	prerov@transbeton.cz
Kroměříž	727 903 033	kromeriz@transbeton.cz
Holešov	727 903 026	holesov@transbeton.cz
Kopřivnice	737 266 418	koprivnice@transbeton.cz

Více informací o jednotlivých betonárnách najdete na [www.transbeton.cz](http://www.transbeton.cz)

Produkty a služby nabízené pískovny společností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. naleznete na [www.zepiko.cz](http://www.zepiko.cz)

**... stavte s námi na pevných základech**




Litý podlahový  
beton LPP



Samorozlévací  
(snadno zhutnitelný)  
beton



Mezerovitý  
drenážní beton



Architektonický  
barevný beton

