



BETONÁRNA MIKULOV – CENÍK 2024

Pod Nádražím, 692 01 Mikulov
Objednávky betonu – dispečink: 606 229 209, mikulov@transbeton.cz



BETONY s pevností po 28 dnech s Dmax 16 mm v konzistenci S3 dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404																		
pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí (SVP)																cena v Kč/m³	
	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XA1	XA2*	XA3*	XF1	XF2**	XF3**	XF4**	XM1***		XM2***
C 8/10	■																	2 941
C 12/15	■●							■										3 134
C 16/20	■●	■●	●															3 388
C 20/25	■●	■●	●															3 643
C 25/30	■●	■●	■●															3 788
C 25/30	■●	■●	■●	■●	●	■●	■●		■●									3 872
C 25/30	■●	■●	■●	■●	●	■●	■●		■●	■●		●				■		4 018
C 25/30	■●	■●	■●	■●	●	■●	■●		■●	■●		■●	■●	■●				4 393
C 30/37	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●		■●									4 151
C 30/37	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●		■●	■●								4 272
C 30/37	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	●				■	■	4 393
C 30/37	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●			4 719
C 35/45	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	●				■	■	4 598
C 35/45	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●			4 901
C 40/50	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	●				■	■	4 732
C 40/50	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●			5 058
C 45/55	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	●				■	■	4 901
C 45/55	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●			5 276

■ splňuje stupeň vlivu prostředí dle ČSN P 73 2404 (Tab. F.1.1) (předpokládaná životnost BS 100 let)

● splňuje stupeň vlivu prostředí dle ČSN P 73 2404 (Tab. F.1.2) (předpokládaná životnost BS 50 let)

Pozn.: Ceny betonových směsí (dále jen BS) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami BS v konzistenci S3.

* Požadavky na použití síranovzdušného cementu pro prostředí XA2–XA3 je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technologem prodávajícího.

** Betonové směsi se stupněm vlivu prostředí XF2–XF4 jsou vždy vyráběny s Dmax 22 mm bez příplatku.

*** Betonové směsi se stupněm vlivu prostředí XM1–XM2 nesplňují požadavky na stupeň vlivu prostředí XF1–XF4.

CEMENTOVÉ POTĚRY (konzistence S3, Dmax 4 mm) dle PN TRANSBETON 732400-P206	
pevnostní třída	cena v Kč/m ³
CP 10	2 783
CP 12,5	2 953
CP 15	3 146
CP 20	3 497
CP 25	3 788
CP 30	4 042

Pozn.: Ceny cementových potěrů (CP) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami CP v konzistenci S3.

BETONY DO PILOT (konzistence S4, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m ³
C 25/30 X0, XC1-3, XD1, XA1-2* do suchého prostředí	4 538
C 25/30 X0, XC1-3, XD1, XA1-2* do mokrého prostředí	4 780
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do suchého prostředí	4 598
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do mokrého prostředí	4 840
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do suchého prostředí – 400 kg cem/m ³	4 901
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do mokrého prostředí – 425 kg cem/m ³	5 022

SAMOZHUTNITELNÝ BETON (konzistence SF2, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404		více zde
pevnostní třída	cena v Kč/m ³	
C 25/30 XC2 SCC	4 199	
C 30/37 XA1 SCC	4 393	
C 35/45 XF1 SCC	4 744	


BETONY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (konzistence S3, Dmax 16 mm, bez popílku) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404		více zde
pevnostní třída	cena v Kč/m ³	
C 16/20 X0, XC1	3 473	
C 20/25 X0, XC2	3 715	
C 25/30 X0, XC2	3 824	
C 30/37 X0, XC3, XA1	4 308	

Pozn.: Cena ocelových a jiných vláken na vyžádání.

BETONY PRO BÍLÉ VANY (konzistence S4, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m ³
C 25/30 90d X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	4 235
C 30/37 90d X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3*, XF1	4 695
C 35/45 90d X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3*, XF1	4 961

Pozn.: Betony se sníženým vývinem hydratačního tepla a pevností v tlaku po 90 dnech.

* Požadavky na použití síranovzdorného cementu pro prostředí XA2–XA3 je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technolozem prodávajícího.

více zde 

SPECIÁLNÍ PRODUKTY				
označení		cena v Kč/m³	dle normy	
CPS	cementopopílkové suspenze Dmax 4 mm	CPS I –Rc,28 – C _{5/6}	2 614	ČSN EN 14227-3
		CPS II –Rc,28 – C _{3/4}	2 457	
		CPS III –Rc,28 – C _{1,5/2}	2 287	
KAPS	cementopopílková suspenze pro prolívku kameniva 32/63 mm	3 570	ČSN 73 6127-4	
SC-typ 4-0/22-C 8/10	kamenivo stmelené cementem (KSC I)	2 566	ČSN EN 14227-1	
SC-typ 4-0/22-C 5/6	kamenivo stmelené cementem (KSC II)	2 517	ČSN EN 14227-1	
C 3/4 (SC I)	stabilizace cementem	2 360	ČSN EN 14227-1	
MCB 10	mezerovitý beton	3 207	ČSN 73 6124-2	
ŠCM	šterk zpevněný cementovou maltou	2 481	ČSN 736127-1	
CB	cementobetonové kryty C 30/37 XF4 Dmax 22 mm S1, S2	CB I	na vyžádání	ČSN EN 206+A2; ČSN EN 13877-1
		CB II		
		CB III		
CURB-KING	beton pro žlab dopravních staveb C 30/37 XF4 S1, S2	5 518	ČSN EN 206+A2; ČSN EN 13877-1	
Nekonstrukční betony pro dopravní stavby		MC 25 XF4 Dmax 4 mm	4 308	splňující požadavky TKP 18 MD Tab. 18-2N
		C 16/20n XF1 Dmax 8 mm	4 042	
		C 20/25n XF3 Dmax 8 mm	4 248	
		C 25/30n XF3 Dmax 8 mm	4 393	
LPP	litý podlahový potěr	na vyžádání	ČSN EN 206+A2; ČSN P 73 2404	
Samorozlévací beton (konzistence SF2, Dmax 16 mm)		C 16/20 XC1	na vyžádání	ČSN EN 206+A2; ČSN P 73 2404
		C 20/25 XC2		
		C 25/30 XC2		



DOPRAVA BETONU			
pásmo	vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět	cena v Kč/m ³	poznámka
1	do 4 km	218	Cena zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut, mytí autodomývače, jízdu zpět a je uvedena bez DPH. Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství, ne však méně než minimální vytížení 6 m³. Při vykládce v čase 31–75 minut je účtováno 220 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 76–135 minut je účtováno 550 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 136–180 minut je účtováno 950 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase nad 181 minut je účtováno 1 500 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení. Na přání zákazníka je možné dodat k autodomývači přídatnou rouru (koryto) délky 3 m v ceně 60 Kč/m³ .
2	nad 4 do 8 km	255	
3	nad 8 do 12 km	291	
4	nad 12 do 16 km	327	
5	nad 16 do 20 km	376	
6	nad 20 do 24 km	424	
7	nad 24 do 28 km	472	
8	nad 28 do 32 km	521	
9	nad 32 do 36 km	569	
10	nad 36 do 40 km	618	
	za každých dalších 5 km	+ 85	

SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK	cena
zimní opatření (automaticky od 15. 11. do 15. 3.) pro betonáže při teplotách $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	182 Kč/m ³
urychlený nárůst pevnosti pro betonáže při teplotách od 0 °C do -5 °C	242 Kč/m ³
zpomalený průběh nárůstu pevnosti (přidání zpomalující přísady)	218 Kč/m ³
cement bez příměsí nebo na vyžádání CEM I 42,5 R (PC) bez příměsí	363 Kč/m ³
konzistence S4	61 Kč/m ³
konzistence S5	121 Kč/m ³
Dmax 8 mm	182 Kč/m ³
Dmax 22 mm	97 Kč/m ³
úprava receptury dle požadavku kupujícího (změna poměru kameniva, přísad a zvýšená dávka cementu max. 10 kg/m ³) při zachování pevnostní třídy, stupňů vlivu prostředí a konzistence	85 Kč/m ³
dodatečné dávkování přísady/vláken dle požadavku kupujícího na stavbě či betonárně (cena za úkon)	85 Kč/m ³
pohledový beton; garantovaný modul pružnosti Ecm	303 Kč/m ³
práce od 17 do 22 hodin, práce v sobotu (pouze po předchozí dohodě)	121 Kč/m ³
práce od 22 do 6 hodin, práce v neděli a ve svátek (pouze po předchozí dohodě); dodávky v množství menším než min. smluvní odběr v sobotu/v neděli/ve svátek/v čase od 17 do 6 hodin	206 Kč/m ³
zalévání ztraceného bednění – příplatek za každou započatou ½ hodinu	726 Kč/30 min.
likvidace zákazníkem vrácených (např. nadbytečných) betonů; zašpinění mixu/čerpadla vinou stavby	3 025 Kč/vozidlo
marný výjezd mixu na stavbu; vyprošťování mixu/čerpadla vinou nebezpečných ploch stavby	3 630 Kč/vozidlo
opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny po ukončení pracovní směny pro urgentní potřebu stavby	3 630 Kč/vozidlo
složení/naložení přísad či vláken kupujícího obsluhou betonárny (cena za úkon)	2 420 Kč (paušál)
nedodržení minimálního smluvního odběru v sobotu/v neděli/ve svátek/v čase od 17 do 6 hodin	8 470 Kč (paušál)
zrušení odběru betonu kupujícím později než do 14:00 předchozího pracovního dne	8 470 Kč (paušál)
zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 2 hodiny	3 630 Kč (paušál)
zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 3 hodiny	8 470 Kč (paušál)
porušení povinnosti kupujícího využívat výhradně čerpadla prodávajícího	6 050 Kč (paušál)
konzultace či prohlídka staveniště bez následné dodávky betonu a/nebo čerpání	3 630 Kč (paušál)
vykládka betonu z autodomývače s pásovým dopravníkem (16 m)	726 Kč/15 min.
prodej těženého a drceného kameniva (dle dispozic betonárny) 0/4, 4/8, 8/16, 11/22	1 150 Kč/m ³

LABORATORNÍ ZKOUŠKY / PRÁCE TECHNOLOGA	cena	dle normy
zkouška konzistence – kuželem	424 Kč/zkouška	ČSN EN 12350-2
stanovení objemové hmotnosti – čerstvá směs	545 Kč/zkouška	ČSN EN 12350-6
zkouška obsahu vzduchu	787 Kč/zkouška	ČSN EN 12350-7
pevnost betonu – odrazový tvrdoměr Schmidt	787 Kč/zkouška	ČSN EN 12504-2
odběr těles na přání zákazníka	908 Kč/těleso	
zkouška pevnosti v tlaku	545 Kč/těleso	ČSN EN 12390-3
odolnost vůči vodě a CHRL	3 086 Kč/těleso	ČSN 73 13 26 metoda A
zkouška vodotěsnosti	1 392 Kč/těleso	ČSN EN 13390-8
pevnost v tlaku SC	3 086 Kč/sada	
stanovení statického modulu pružnosti	4 175 Kč/sada	
vyžádání přítomnosti technologa na stavbě	908 Kč/hodina	

Pozn.: Zkoušky betonů dle kontrolního zkušební plánu (KZP) nejsou vázány na konkrétní stavbu a kupujícího. Kupujícímu budou zkoušky betonu dle KZP k dispozici až po uhrazení splatných závazků. V případě požadavku na kontrolní zkoušky konkrétního betonu té které stavby kupujícího, příp. požadavku na přítomnost technologa na stavbě, jsou tyto předmětem výše uvedeného ceníku.

Požadavky na dodávky pohledových betonů, betonů s moduly pružnosti dle ČSN EN 1992-1-1, Tab. 3.1 nebo použití krystalizační přísady je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technologem prodávajícího. V případě požadavku betonáže při teplotách nižších než -5 °C je taktéž nutná konzultace s technologem.

ČERPÁNÍ BETONU

[více zde](#)

čerpadlo s výložníkem		PUMI	31 m	36 m	39 m	43 m	47 m	56 m	pístové
			halové						
pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu s účtováním každé započaté ¼hodiny	Kč/hod.	3 146	3 328	3 449	3 570	3 872	4 114	5 808	1 936
sazba za přečerpaný m³	Kč/m³	0	25	37	49	55	67	79	37
JÍZDA A PŘISTAVENÍ čerpadel									
přistavení na betonárnu	Kč	1 815	1 815	1 815	1 815	2 057	2 057	indiv.	1 210
jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km	0*	67	67	67	73	73	79	31
PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí									
přídavné potrubí	Kč/bm/den				182				0
přídavné gumové hadice	Kč/bm/den				182				49
přídavné zpomalovací koleno	Kč/den				424				
rozjezd čerpadla	Kč				726				363
čerpání drátkobetonu/vláknobetonu	Kč/m³				49				49
práce od 18 do 6 hodin	Kč/15 min.				182				109
práce v sobotu, neděli a ve svátek	Kč/15 min.				363				158
příplatek za 2. strojníka s účtováním každé započaté ¼hodiny	Kč/hod.				1 089				
samostatná doprava potrubí a hadic z Brna	Kč/km				37				
zrušení objednávky později než do 12:00 předchozího pracovního dne**	Kč				6 050				2 420
marný výjezd čerpadla	Kč	7 260 + jízda z betonárny na stavbu a zpět + související náklady							4 235
mytí čerpadla a povinná údržba	Kč	k ceně za použití čerpadla bude účtováno 30 min. z hodinové sazby konkrétního čerpadla							
nedodržení objednaného objemu čerpání s tolerancí 50 %	Kč				3 630				1 815
likvidace zbytkového betonu z čerpadla v betonárně	Kč				2 057				605
montáž, demontáž a manipulace s potrubím na staveništi bez výpomoci	Kč								1 210
čekání záložního čerpadla	Kč/hod.	70 % z ceny hodinové sazby výkonu daného čerpadla							
přistavení záložního čerpadla na betonárnu	Kč	viz přistavení na betonárnu							
jízda záložního čerpadla na stavbu a zpět	Kč/km	viz jízda z betonárny na stavbu a zpět							

* V ceně dopravy betonu. Při použití PUMI pouze jako čerpadla bude jízda z betonárny na stavbu a zpět účtována sazbou 55 Kč/km.

** Nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí. Zrušení objednávky později než do 12:00 předchozího dne lze provést pouze telefonicky nebo e-mailem dle kontaktů na dispečink.

TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPADER

[více zde](#)

čerpadlo s výložníkem		31 m	36 m	39 m	43 m	47 m	56 m
		halové					
výškový dosah výložníku*	m	30,5	36,1	38,7	42,3	46,4	55,1
boční dosah výložníku od osy otoče*	m	26,5	32,0	34,7	38,1	42,6	49,9
rozbalovací výška	m	5,7	8,8	8,9	8,7	13,4	15,6
šířka patkování přední nohy	m	6,2	7,0	7,9	8,3	8,3	9,3
šířka patkování zadní nohy	m	5,7	6,4	6,4	8,3	8,3	12,1
zátěžová síla přední patky	kN/m²	180	190	180	240	270	395
zátěžová síla zadní patky	kN/m²	140	180	180	230	270	325
délka vozidla	m	10,2	12,0	12,0	12,0	12,3	14,4
šířka vozidla	m	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6
výška vozidla	m	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	4,0
hmotnost vozidla	t	26,0	32,0	26,2	35,0	35,0	48,0

Pozn.: Pracovní schémata jednotlivých čerpadel jsou k dispozici na <https://www.transbeton.cz/produkty-a-sluzby/cerpani-betonu/mobilni-čerpadla-betonu> nebo na vyžádání na dispečinku příslušné betonárny.

* Reálný dosah výložníku závisí na pracovní pozici ramene, což je potřeba vzít v úvahu při objednávání čerpadla.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO NASAZENÍ ČERPADLA NA STAVENIŠTI

- Kupující je povinen objednávat čerpání betonu min. 4 pracovní dny předem.
- Kupující poskytne přesné informace o požadavku na čerpání a o stavu stavby.
- Kupující sdělí dispečinku betonárny svou kontaktní osobu na stavbě, která je zodpovědná za realizaci a organizaci stavby ze strany kupujícího.
- Kupující zajistí dostatečně únosnou příjezdovou komunikaci sjízdnou pro těžká vozidla a bezpečné stanoviště s pevným podložím pro zapatkování stroje. Maximální přípustný sklon je 3°!
- Kupující zajistí pracovníky pro manipulaci, instalaci, demontáž a čištění přídavného potrubí a hadic. Na žádost obsluhy čerpadla kupující poskytne pracovníka způsobilého k navádění autodomíchávačů k čerpadlu, a to zejména v případech, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod.
- Kupující včas zajistí nezbytné dopravní uzavírky, stavební záборы aj., dále přijme potřebná opatření na ochranu sousedů a jejich majetku.

DODÁVKY BETONU SPECIÁLNÍ TECHNIKOU domíchávač s čerpadlem (PUMI) a domíchávač s dopravníkovým pásem

- Při dopravě betonu domíchávačem s pumpou nebo pásovým dopravníkem je cena za dopravu kalkulována dle stanoveného dopravního pásma a zahrnuta v ceně betonu (tzv. franco cena).
- Při použití domíchávače s pásovým dopravníkem pouze jako zařízení pro ukládku betonu do stavby bude k pobytu na stavbě připočtena položka za dopravu (jízda) z betonárny na stavbu a zpět.
- Při použití domíchávače s pumpou (tzv. PUMI) pouze jako čerpadlo bude ke všem příslušným položkám z ceníku čerpání betonu připočtena položka za dopravu (jízda) PUMI z betonárny na stavbu a zpět. Výkon tohoto stroje (pobyt stroje na stavbě) je počítán od příjezdu na stavbu do jeho odjezdu.

BETONÁRNA MIKULOV

Po-Pá 6³⁰-15⁰⁰ hod.	Mezi 11:00 a 13:00 může probíhat technologická přestávka v délce až 30 minut. Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků), podmínkou pro provoz v sobotu/v neděli/ve svátek/v čase od 17 do 6 hodin min. odběr betonů 30 m³/den.		
objednávky betonu a čerpadel	poptávky	vedení provozovny	technolog a manažer jakosti
mobil: 606 229 209 e-mail: mikulov@transbeton.cz	Ing. Jan Toman obchodní zástupce mobil: 737 199 645 e-mail: mikulov@transbeton.cz	Karel Pavlíček provozní manažer mobil: 725 571 370 e-mail: mikulov@transbeton.cz	Ing. Jiří Loskot mobil: 725 827 150 e-mail: loskot@transbeton.cz

MAPA PROVOZOVEN



- betonárny TRANSBETON s.r.o.
- pískovny a skládky ZEPIKO spol. s r.o. (sesterská společnost ve skupině ZEPIKO GROUP)

KONTAKTY NA BETONÁRNY

betonárna	objednávky betonu – dispečink	e-mail
Brno	724 285 453	brno@transbeton.cz
Hustopeče	724 272 807	hustopece@transbeton.cz
Mikulov	606 229 209	mikulov@transbeton.cz
Znojmo	725 782 776	znojmo@transbeton.cz
Křížanovice u Bučovic	731 627 966	krizanovice@transbeton.cz
Skalice nad Svitavou	727 983 546	skalice@transbeton.cz
Vyškov	607 202 842	vyskov@transbeton.cz
Přerov	737 266 432	prerov@transbeton.cz
Kroměříž	727 903 033	kromeriz@transbeton.cz
Holešov	727 903 026	holesov@transbeton.cz
Kopřivnice	737 266 418	koprivnice@transbeton.cz

Více informací o jednotlivých betonárnách najdete na www.transbeton.cz
Produkty a služby nabízené pískovnami společností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. naleznete na www.zepiko.cz

... stavte s námi na pevných základech



[transbeton.cz](https://www.transbeton.cz)



[transbeton.cz](https://www.transbeton.cz)



[transbeton](https://www.transbeton.cz)

